

HIGHTEC HLP-D 32 HVI

Высококачественная всесезонная гидравлическая жидкость с высоким коэффициентом вязкости и детергентными свойствами, содержащая присадки для защиты от коррозии, износа, старения и трения. Высокоэффективные противозадирные компоненты гарантируют великолепную способность воспринимать давление.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- DIN 51524, р. 3 (HVLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.863 |
| Кинематическая вязкость KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 6,2 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 32 |
| Индекс вязкости | ASTM D-7042 | - | 146 |
| Температура вспышки | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 218 |
| Температура застывания | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -42 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

