

HIGHTEC SUNLUB® FORM 32 AL

Испаряющееся без остатка масло для металлообработки. Нетоксичное. Неводосмешиваемое. Соответствует требованиям к категории H1 (пищевой допуск).



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.916
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,65
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	40,09
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	203
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50
Температура вспышки в закрытом тигле	DIN 51758	°C	200

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

