

HIGHTEC CUT MNU 10

Не смешиваемая с водой смазывающе-охлаждающая жидкость для особо тонкой обработки (хонингование и тонкое растачивание). Подходит для алюминия, цветных металлов, литья, высококачественной и обычной стали.

Описание

HIGHTEC CUT MNU 10 изготовлена на основе HC-Synthese и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MNU 10 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

Применение

HIGHTEC CUT MNU 10 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Высокое качество обработки
- Отличное качество обработанных поверхностей
- Очень хорошие характеристики охлаждения
- Хорошая ползучесть
- Увеличение срока службы режущих инструментов
- Применимо для всех распространенных материалов
- Не содержит хлор и тяжелые металлы

Рекомендация

Хонингование Тонкое растачивание HIGHTEC CUT MNU 10 подходит для обработки алюминия, серого чугуна и высококачественной стали.

Примечания

Обезжиривание - HIGHTEC CUT MNU 10 может удаляться при помощи обычных - обезжиривающих средств, например путем очистки распылением - или погружением в водно-щелочной - очиститель. Хранение - При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес. - Температура: 0–40 °C



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	10,5
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 140

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

