

HIGHTEC CUT MSS 10

Высоколегированное, неводосмешиваемое масло для прецизионного шлифования, специально для обработки нелегированной и многих видов легированной стали.

Описание

HIGHTEC CUT MSS 10 изготовлена на основе базовых масел и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MSS 10 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

Применение

HIGHTEC CUT MSS 10 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Не содержит хлор
- Практически не имеет запаха
- Возможна обработка на большой скорости, что таким образом позволяет сократить время обработки одной детали
- Не наносит вред коже
- Минимальная склонность к испарению
- Хорошие противозадирные свойства и высокая производительность съема металла
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Хорошая осаждаемость возникающего при обработке мелкого продукта истирания

Рекомендация

Область применения. - Зубошлифование - Высокоскоростные процессы шлифовки - Профильное шлифование мелких деталей HIGHTEC CUT MSS 10 подходит для обработки нелегированных и различных легированных сортов стали.

Примечания

Хранение. При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес. Температура: 0–40 °C Обезжиривание. HIGHTEC CUT MSS 10 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.

